

ACCESORIOS PARA MONTAR GUIRNALDAS CON CABLE PLANO

Accesorios para conexión de cable plano:

Estanqueidad: IP44



MP215N

Cable PVC 2x1,5mm².
Manguera plana grosor 13x6mm.
Distancia entre cables 6mm.
(centro a centro).



62027

Portalámparas intemperie. Conexión segura por tornillos presionando el cable, para cable manguera plana de 13X6mm. Bolsa de 5 portalámparas. Con agujeros para atornillar.
Color: Negro.



64709

Portalámparas intemperie de rosca E14 para cable plano de 13x6mm. mediante tornillos imperdibles.



62031

Portalámparas para montar cadenas de lámparas. Conexión rápida a presión, para cable manguera plana de 13X6 mm. Rosca E27 para guirnaladas. Goma incluida.
Color: Negro.



36029

Aro de silicona para estanqueidad portalámparas E14



62032A

Portalámparas para montar cadenas de lámparas. Conexión rápida a presión, incluye 2 arandelas para sujetar pantallas o accesorios. Goma incluida.



23024

Gancho final sujeción para cable plano de 13x6mm.



2017

Clavija goma para cable plano de 13x6mm



23029

Tapón final para cable plano de 13x6mm.



23023

Base aérea goma para cable plano de 13x6mm



Colgante con portalámparas E27 para conectar directamente al cable plano de 13x6mm.

R00925 - 25cm

R00945 - 45cm



R00882

Prolongación 10 mts. 2x1,5 con clavija y base, con cable plano de 13x6mm.



23020

Caja de empalmes o prolongador para conectar a red o unir entre sí cables tipo manguera redonda o planos de guirnalda.

Dimensiones: 90x50x35mm.



23404

Empalme para unir cables guirnalda MP215N.

Permite derivar corriente de la catenaria para alimentar mesas, alumbrados, etc. También útil para realimentar catenarias con forma de red y/o cortina respetando la Fase y el Neutro.

Dimensiones: Ø3.3x3.3cm.

ACCESORIOS PARA MONTAR GUIRNALDAS CON CABLE TUBULAR



Cable tubular de neopreno completamente impermeable forrado con textil sección 2X1, para exterior (Rollo de 50 metros).

Colores:

TN210B – Blanco

TN210N – Negro

TN210P – Pita o yute



Portalámparas termoplástico de intemperie con gel aislante para sellar herméticamente la sujeción colgante. Entrada y Salida de cable para formar cadenas de portalámparas. Ideal en iluminaciones navideñas, carpas, terrazas, eventos... Incluye sujeción por arandela, por lo que puede usarse con bombilla visible o con pantalla.

Estanqueidad: IP65

Potencia: Máx. 12w. LED

Dimensiones: Ø57x105mm.

Colores:

62034B – Blanco

62034N – Negro



2015N

Clavija bipolar de intemperie, con labio de estanqueidad, prensacables para manguera H07RN-F hasta 3x2,5mm" (Ø 11mm.) y asa de manipulación. Reforzada antichoque (para obras), fabricada con material termoplástico 16A./250V. Con toma tierra lateral y francesa. Espigas Ø4.8mm.

Grado de estanqueidad: IP44.

Color: Negro.



"Derivador cable en T", y final para montaje de guirnalda de cable manguera redondo de exterior, 1 entrada - 2 salidas para cable manguera de 2 polos máx 1mm² con gel. Incluye tapones para los agujeros que no se utilicen o emplearlo como terminal. Conexión por tornillos. Sujeción colgante con agujero para sujetar.

Estanqueidad: IP65

Dimensiones: 65x53x20mm.

Colores:

23019B – Blanco

23019N – Negro

2015LN

Clavija bipolar termoplástica de intemperie con labio de estanqueidad, presacables EXTRA LARGO para cable manguera. Reforzada. 16A./250V. Con toma tierra lateral y francesa. Espigas Ø4.8mm. Estanqueidad: IP44



23030

Base aérea bipolar 10-16A./250V.~ de plástico reforzado. con toma de tierra lateral y tapa de caucho endurecido. Estanqueidad IP54, empleando clavija homologada con el grado de protección.

Admite espigas de Ø4 y Ø4.8mm.

Dimensiones: Ø 50 X 120 mm.

Color: negro



PORTALÁMPARAS PARA MONTAR COLGANTES

Portalámparas termoplástico de intemperie con gel aislante para sellar herméticamente la sujeción colgante.

Estanqueidad: IP65

Potencia: Máx. 12w. LED

Dimensiones: Ø56x92mm.

Colores:

62033B – Blanco

62033N – Negro



Kit Portalámparas termoplástico E27. Con funda decorativa de silicona, camisa roscada y arandela para sujeción opcional de pantalla. Conexión con tornillos para cables flexibles de sección 1 mm, protegida con gel aislante. Con membrana que se encaja herméticamente en bombillas de vidrio para garantizar la estanqueidad IP65. Potencia: Máx. 12w. LED

Dimensiones: Ø60x75mm.

Colores:

62035CB – Blanco

62035CN – Negro

Dimensiones: Ø60x75mm.

Colores:

62035LB – Blanco

62035LN – Negro

